POZDLŽNY PROFIL

OBJEKT SO 02	STOKA 0,004 90 – 0,054 00	STOKA 0,004 90 – 0,054 00	STOKA 0,065 00 – 0,490 00								
DRUH POVRCHU	UT – CHODNÍK	UT – CHODNÍK	UT – CHODNÍK								
VZDIALENOST SACHIET	49,10 m	50,00 m	45,00	50,00 m	50,00 m	50,00 m	50,00 m	40,00 m	50,00 m	50,00 m	40,00 m
CISLA SACHIET	KŠ1	KŠ2	KŠ3	KŠ4	KŠ5	KŠ6	KŠ7	KŠ8	KŠ9	KŠ10	KŠ11	KŠ12



STOKA 1

STOKA 2

M 1:1000/100



SKLON(%)–DLŽKA(m)	0,51% 49,00	0,50% 50,00	0,50% 45,00	0,50% 50,00	0,50% 50,00	0,50% 50,00	0,50% 40,00	1,60% 50,00	1,00% 50,00	1,00% 40,00	
PROFIL(mm)–MATERIAL–DLŽKA(m)	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN300,SN8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN 300, SN 8	KORUGOVANÁ DN300,SN8	

POZNAMKA:

KOTY POKLOPOV PRISPOSOBIT PRI REALIZACII U.T. NAVRHOVANEHO CHODNIKA

Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení, prípadne inžinierske podzemné siete, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Až po ich polohovom a výškovom vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ	ING. BOŽENA HAMAĎAKOVÁ S.R.O. NEMOCNIČNÁ 30 066 01 HUMENNÉ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ		
VYPRACOVAL:	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ		
INVESTOR:	OBEC SLOVENSKÁ VOLOVÁ	DÁTUM:	08/2019
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	STUPEŇ:	PD PRE REALIZÁCIU STAVBY
		FORMÁT:	3 x A4
OBJEKT:	SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	MIERKA:	1 : 1000/100
OBSAH VÝKRESU:	POZDLŽNY PROFIL	ČÍSLO VÝKRESU:	11